

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV: 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1.1.1.1	KNR 2-01 1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,59	km km	0,59	
				RAZEM	0,59
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1		D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW			
1.2.1.1	KNR 2-01 1 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla-dowczymi na odkład Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1 60,7	m ³ m ³	60,70	
				RAZEM	60,70
1.2.2		D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW			
1.2.2.1	KNNR 1 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyla-d. - dowóz kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 na nasyp Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1 206,0	m ³ m ³	206,00	
				RAZEM	206,00
1.2.2.2	KNR 2-01 2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-II 206,0	m ³ m ³	206,00	
				RAZEM	206,00
1.3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1.3.1		D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA			
1.3.1.1	KSNR 6 1 0202-05	Nawierzchnie żwirowe gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 - jezdnia 590,0*4,5	m ² m ²	2655,00	
				RAZEM	2655,00
1.3.1.2	KNNR 6 2 0202-07	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 - pobocza strona lewa 590,0*1,0 strona prawa 590,0*1,0	m ² m ² m ²	590,00 590,00	
				RAZEM	1180,00