

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV: 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1.1.1.1	KNR 2-01 1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,61	km km	0,61	
				RAZEM	0,61
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1		D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW			
1.2.1.1	KNR 2-01 1 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla-dowczymi na odkład Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 2 55,2	m ³ m ³	55,20	
				RAZEM	55,20
1.2.2		D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW			
1.2.2.1	KNNR 1 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyla-d. - dowóz kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 na nasyp Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 2 50,6	m ³ m ³	50,60	
				RAZEM	50,60
1.2.2.2	KNR 2-01 2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-II 50,6	m ³ m ³	50,60	
				RAZEM	50,60
1.3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1.3.1		D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA			
1.3.1.1	KNNR 6 1 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 364,0*4,0	m ² m ²	1456,00	
				RAZEM	1456,00
1.3.1.2	KSNR 6 2 0202-05	Nawierzchnie żwirowe gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 244,0*3,0	m ² m ²	732,00	
				RAZEM	732,00